

Панели Nylofor® 2D/2D Super



Преимущества

Очень высокая прочность

Секции ограждения имеют чрезвычайно высокую прочность благодаря использованию сварной сетки в сочетании с двойной горизонтальной проволокой. Nylofor® 2D Super снабжена очень тяжелой двойной горизонтальной проволокой.

Высокая степень безопасности

Nylofor® 2D Super рекомендовано в качестве ограждения, применяющегося в тех случаях, где основное внимание уделяется безопасности, что достигается с помощью применения мелкой сетки и тяжелой проволоки. В сочетании с уникальной системой «остановки мяча» Bekasport® такие ограждения идеально подходят для спортивных и игровых площадок.

Длительный срок службы

Технология покрытия Betafence гарантирует длительный срок службы. После оцинкования наносится сцепляющее покрытие, прекрасно соединяющееся с полиэфирным покрытием.

Укомплектованность

Данная система включает секции различной высоты и размера ячеек сетки, столбы с адаптированными системами фиксации и большой ассортимент сеток и ворот. Все компоненты гарантируют быструю и профессиональную установку.

Панель

- Завершить панель внизу или наверху можно выступающими на 30 мм штырями.
- Ширина панели: 2500 мм.
- Высота: разная.
- Размер ячейки Nylofor® 2D/2DSuper: 200 x 50 мм.
- Размер ячейки Nylofor® 2DSuper при высоте от 1030 до 2030 мм: 200 x 100 мм.

Вид	Диаметр прутка	
	горизонтального	вертикального
Nylofor® 2D	2 x 6 мм	5 мм
Nylofor® 2D Super	2 x 8 мм	6 мм

Ворота

Ограждение комплектуется калитками, распашными воротами, рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

Технология покрытия

Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером. Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри и снаружи оцинкованы (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Столбы и фиксаторы

Панель можно монтировать со столбами способами:

Столб Векаfix® н-образный (70 x 44 мм) только для Nylofor® 2D. Столб в комплекте с пластиковой крышкой.

Столб квадратный с фиксатором (60 x 60 x 1,50 мм, 80 x 60 x 2,50 мм). Панель крепится на переднюю часть столба с помощью фиксаторов и болтов. Столб в комплекте с пластиковой крышкой.

Цвета

- Зеленый RAL 6005
- Белый RAL 9010
- Другие цвета по запросу.

Ассортимент Nylofor® 2D/2D Super							
Высота ограждения [мм]	Размер панелей Ш x В [мм]	Высота столба [мм]	Размеры квадратного столба [мм]	Кол-во креплений на один столб			
				Столб Векаfix®		Квадратный столб	
				Для промежуточного и углового столба	Для концевых столбов	Для промежуточного и концевых столбов	Для углового столба
1030 ⁽²⁾	2500 x 1030	1500	60 x 60 x 1,50	4	2	3	6
1230	2500 x 1230	1700	60 x 60 x 1,50	4	2	4	8
1430	2500 x 1430	2000	60 x 60 x 1,50	6	3	4	8
1630	2500 x 1630	2200	60 x 60 x 1,50	6	3	5	10
1830	2500 x 1830	2400	60 x 60 x 1,50	8	4	5	10
2030 ⁽²⁾	2500 x 2030	2600	60 x 60 x 1,50	8	4	6	12
2430 ⁽¹⁾	2500 x 2430	3200	60 x 60 x 1,50	8	4	7	14

(1) Не для Nylofor® 2D; (2) Для Nylofor® 2D Super также сетка 200 x 100 мм; (3) Не для Nylofor® 2D Super

Ограждение с наклонной балкой					
Nylofor® 2D					
Высота ограждения [мм]		Размер панели Ш x В [мм]	Высота столба = прямая часть + гнутая часть 45°	Размеры столба [мм]	Кол-во закреплений
Гладкая поверхность	Неровная поверхность				
1870	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	2450+370	60 x 60 x 1,50	6+2
2070	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	2700+370	60 x 60 x 1,50	6+2
2070	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	2700+370	60 x 60 x 1,50 (1)	6+2
2070	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	2700+370	80 x 60 x 2,50 (2)	6+2
2070	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	3000+370	60 x 60 x 1,50 (1)	7+2
2070	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	3000+370	80 x 60 x 2,50 (2)	7+2
Nylofor® 2D Super					
2070	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	2700+370	60 x 60 x 1,50 (1)	6+2
2070	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	2700+370	80 x 60 x 2,50 (2)	6+2
2070	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	3000+370	60 x 60 x 1,50 (1)	7+2
2070	390	2500 x 1230 +2500 x 1030 наклонная панель	3000+370	80 x 60 x 2,50 (2)	7+2