

Панели Nylofor® Medium



Преимущества

Особый высокий срок эксплуатации

Проволока оцинкована, со сварным швом контактной сварки и пластиковым покрытием с прочным покрытием. Технология нанесения покрытия Betafence отвечает самым современным требованиям и гарантирует высокий срок эксплуатации.

Прочность и качество

Высококачественная система по невысокой цене.

Быстрая и безаварийная установка

Все компоненты прекрасно согласованы и разработаны с целью создания ограждения на высоко-профессиональном качественном уровне.

Комплексная система

Система состоит из панелей и столбов различной высоты, оснащена специальной фиксирующей системой, вспомогательным оборудованием и широким ассортиментом инновационных шлагбаумов и раздвижных ворот

Панель

- Горизонтальные прутки с V-образным изгибом придают панели большую жесткость.
- Завершается панель выступающими на 30 мм штырями, которые можно разместить как внизу, так и наверху.
- Ширина панели: 2500 мм.
- Высота: от 1030 до 2030 мм.
- Размер ячейки: 100 x 50 мм.
- Диаметр прутка: 4,5 мм.

Ворота

Ограждение комплектуется калитками, распашными воротами, рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

Технология покрытия

Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером. Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри и снаружи оцинкованы (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Столбы и фиксаторы

Панели можно легко монтировать со столбами:

Система сварных столбов с прямоугольным сечением Nylofor® Тип 1 (eL)

Панели монтируются к передней стенке столбов с помощью фиксаторов и крюков. В сварных столбах с прямоугольным сечением (60 x 40 x 1,5) находятся отверстия для монтажа панелей.

столбы Bekafast®

(60 x 53 мм) Без аксессуаров. Прочное крепление панелей в профиль столба. Столбы в комплекте с пластиковой крышкой.

Столбы Bekafix®

(70 x 44 мм) «Н» - образный профиль. Крепление с помощью специального пластикового или металлического фиксатора.

Система круглых столбов

Панели прикреплены к бокам столбов при помощи круглых двойных хомутов, связанных между собой шурупами с гайками. Столбы из оцинкованной стали с диаметром 48 мм и толщиной стенки 1,5 мм покрыты полиэстером и снабжены пластиковой крышкой.

Цвета

Зеленый RAL 6005 или белый RAL 9010.

Другие цвета по запросу.

Ассортимент Nylofor® Medium							
Высота ограждения [мм]	Размеры панели, Ш x В [мм]	Кол-во укреплений на одну панель	Длина [мм]	Кол-во фиксаторов на один столб			
				Nylofor® Тип 1		Столб Bekafix®	
				Крюки	Соединители	Для промежуточного и углового столба	Для концевого столба
1030	3000 x 1030	2	1500	3	4	4	2
1230	3000 x 1230	2	1700	3	5	4	2
1530	3000 x 1530	3	2000	4	5	6	3
1730	3000 x 1730	3	2200	4	6	6	3
2030	3000 x 2030	4	2600	5	6	8	4

Ассортимент Nylofor® Medium	
Столб Bekafast®	Квадратный столб
	Для промежуточного и концевого столба
	2
	2
	3
	3
	4
Нет приспособлений	