

Пожарные сигнализации TrueAlarm^М 4020 и 4100

Simplex 4020 и 4100 представляют собой адресуемые аналоговые системы, отличительной особенностью которых является способность определять точное месторасположение источника пожара или аварийного сигнала. Система 4020 способна поддерживать до 500 адресуемых точек, а система 4100 - до 1000 таких точек. В обеих системах используется усовершенствованная система дымовых датчиков TrueAlarm^М, которая обеспечивает ранее обнаружение и предупреждение о задымлении. С помощью системы TrueAlarm пожарные сигнализации 4020 и 4100 могут обнаруживать задымление на начальной стадии, гораздо раньше, чем при использовании традиционных дымовых датчиков. Панели 4020 и 4100 могут работать как изолированные системы или как модульные блоки внутри сети. Системы Simplex 4020 и 4100 также обеспечивают компенсацию дрейфа (что позволяет датчикам сохранять свою первоначальную чувствительность, несмотря на накопление грязи в камере), регистрацию пиковых значений (уникальное свойство системы Simplex, позволяющее пользователю отрегулировать уровень чувствительности датчика в соответствии с местными условиями и сократить число ложных тревог), и автоматическое предупреждение о состоянии датчика (позволяющее панели управления выявлять загрязненные датчики, требующие чистки). Simplex также предлагает свою версию панели управления пожарной сигнализации 4100, соответствующей новому европейскому стандарту EN 54.



Свойства

- Управляемый с помощью меню алфавитно-цифровой дисплей с задней подсветкой, способный отображать до 80 знаков
- Функция подключения к городским сетям и центральному терминалу
- Индивидуальный контроль аварийных сигналов и ситуаций
- Встроенные отдельные архивные регистраторы аварийных сигналов и аварийных ситуаций.
- Встроенная система диагностики и тестирования
- Кнопки отключения сигнализации и переустановки системы
- Возможность установки дополнительных модулей
- Пять программируемых многофункциональных кнопок со светодиодными индикаторами
- Клавиатура для ручного управления и доступа к системной информации