

Ursus® ограждение для лесничества, железных дорог и магистралей



Преимущества

Ursus® AS Light

Легкая сетка, но с хорошей прочностью. Устойчива к деформации. Из-за первоклассного качества и крепости сетки столбы устанавливаются каждые 8-10 м, что позволяет ускорить процесс монтажа ограждения.

Ursus® AS Medium

Толстая проволока увеличивает прочность сетки. Возможно различное применение сетки из-за широкого диапазона высоты. Устойчива к деформации. Из-за первоклассного качества и крепости сетки столбы устанавливаются каждые 8-10 м, что позволяет ускорить процесс монтажа ограждения.

Ursus® AS Super

Очень прочная проволока. Bezinal покрытие (95% цинка и 5% алюминия). Устойчива к деформации. Из-за первоклассного качества и крепости сетки столбы устанавливаются каждые 8-10 м, что позволяет ускорить процесс монтажа ограждения.

Ursus® AS Light

Покрытие: zincalu®

- Горизонтальная проволока: 1,60 мм – 1100/1300 N/мм²
- Вертикальная проволока: 1,60 мм – 400/550 N/мм²
- Крайняя проволока: 2,00 мм – 1200/1400 N/мм²



•

Ursus® AS Light

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
150	13	15	150/13/15
160	20	15	160/20/15
160	23	15	160/23/15

Ursus® AS Medium

Покрытие: zincalu®

- Горизонтальная проволока: 2,00 мм/2,40 мм (Zincalu + PVC) – 1200/1400 N/мм²
- Вертикальная проволока: 1,90 мм/2,30 мм (Zincalu + PVC) – 600/800 N/мм²
- Крайняя проволока: 2,50 мм/2,90 мм (Zincalu + PVC) – 550/750 N/мм²

Покрытие: zincalu® Green (Зеленый)

- Горизонтальная проволока: 2,50 мм – 1150/1350 N/мм²
- Вертикальная проволока: 2,50 мм – 400/550 N/мм²
- Крайняя проволока: 3,00 мм – 1050/1250 N/мм²



Ursus® AS Medium

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 150 м			
100	8	15	100/8/15
Рулон 50 м			
160	23	15	160/23/15
180	24	15	180/24/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

Ursus® AS Medium Green

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
200	25	15	200/25/15
160	23	15	160/23/15

Ursus® AS Super

Покрытие: zincalu® Super

- Горизонтальная проволока: Ø 2,50 мм - 1150/1350 N/мм²
- Вертикальная проволока: Ø 2,50 мм - 400/550 N/мм²

- Крайняя проволока: Ø 3,00 мм - 1050/1250 N/мм²



Ursus® AS Super

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
200	17	15	200/17/15
200	22	15	200/22/15

Ursus® Heavy AS

Покрытие:

zincalu®

Super

Диаметр и предел прочности:

- Горизонтальная проволока: Ø 2,50 мм - 1150/1350 N/мм²
- Вертикальная проволока: Ø 2,50 мм - 650/850 N/мм²
- Крайняя проволока: Ø 3,00 мм - 1050/1250 N/мм²
- Узел Ursus®: 3,00 мм - 400/550 N/мм²



Ursus® Heavy AS

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 75м			
120	9	15	120/9/15
200	22	15	200/22/15
Рулон 50м			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15